

WAS IN DER BOX ENTHALTEN IST

- ✓ Montage des Grabenfräs-Aufsatzes
- ✓ Grabketten (2er-Pack)
- ✓ Grabschiene
- ✓ Sicherheitsbügel
- ✓ Werkzeug- und Reparatur Kit
- ✓ EZ Kart



GeoRipper® T/A Grabenfräs-Aufsatz

Verwandeln Sie Ihre Makita®, Husqvarna® oder Stihl® Betonsäge in nur fünf Minuten in eine handgeführte Mini-Grabenfräse! Für zusätzliche Sicherheit ist der GeoRipper® T/A mit dem EZ Kart von MiniTrencher, einem Sicherheitsbügel und einem Schmutzabweisungssystem ausgestattet, damit der Boden auf dem Boden bleibt, Finger von den beweglichen Teilen ferngehalten werden und der Rücken nicht überlastet wird.

Merkmale:

- ✓ Höhere Produktivität als beim Graben von Hand
- ✓ Geringere Verletzungsgefahr als beim Graben von Hand
- ✓ Selbstschärfende Grabzähne für Baumwurzeln mit einem Durchmesser von bis zu 75 mm[3"]
- ✓ Entfernt Steine bis zu 100 mm[4"] in den meisten Böden
- ✓ Funktioniert in allen Böden wie Sand, Ton, Felsen und Lehm



Patent Angemeldet
GEORIPPER® T/A
TRENCHING ATTACHMENT

SENKEN SIE IHRE ARBEITS-KOSTEN
STEIGERN SIE IHREN GEWINN



Patent Angemeldet
GEORIPPER® T/A
TRENCHING ATTACHMENT



Baumaschinen Engelbogen GmbH
Handel, Reparatur, Verleih

Kärntner Str 419c, 8054 Graz
Tel. 0043 (0)316 28 18 30

UID: ATU 670 297 07
FNr. 370451g



H500 Serie

*Motor nicht enthalten



Der GeoRipper®T/A der Serie H500 hat alles, was Sie brauchen, um Ihren Husqvarna® K770 oder K970 in wenigen Minuten in eine GeoRipper®-Minifräse umzuwandeln!



Gräbt bis zu 500 mm[20"] tief und 50 mm[2"] breit



Startgewicht von 15 kg[35lbs] komplett montiert



Passt auf: Husqvarna® K770 & K970 3-Bolzen-Schneidarme



Einfaches Befestigungs-system unter Verwendung vorhandener Verbindungs-stellen

H700 Serie

*Motor nicht enthalten



Der GeoRipper®T/A der Serie H700 rüstet Ihren Husqvarna® K970 in eine hand geführte Mini-Grabenfräse und schnell wieder in eine



Gräbt bis zu 700 mm[27"] tief und 50 mm[2"] breit



Startgewicht von 20 kg[45lbs] komplett montiert



Passt auf: Husqvarna® K970 3 bolt 3-Bolzen-Schneidarme



Einfaches Befestigungs-system unter Verwendung vorhandener Verbindungs-stellen



Baumaschinen Engelbogen GmbH
Handel, Reparatur, Verleih

Kärntner Str 419c, 8054 Graz
Tel. 0043 (0)316 28 18 30

UID: ATU 670 297 07
FNr. 370451g

ALLE SPEZIFIKATIONEN K 970

K 970 14" | 20MM/1"
967 34 80-01

MOTOR

Ausgangsleistung	4,8 kW
Zylinder	1
Anzahl Takte	2-Takt-Motor
Abgasemissionen (CO2 EU V)	736 g/kWh
Antriebsart	Benzin

SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Max. Schnitttiefe	125 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Aufnahme Durchmesser	25,4/20 mm
Max. Trennscheibenstärke	5 mm
Geschwindigkeit max.	90 m/s
Kühlmittel	Nass

ABMESSUNGEN

Produktlänge	661 mm
Produktbreite	214 mm
Produkthöhe	444 mm
Gewicht	11 kg

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	115 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	104 dB(A)

VIBRATIONEN

Vibrationen, linker Griff	3,8 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	4,2 m/s ²